



CALIBRACIONES DE LOS ARTEFACTOS GLAMA

INYECTORES MEDIDAS EN MILÍMETROS

| ARTEFACTO | MODELOS | GAS NATURAL | | | GAS ENVASADO | | |
|-------------|---------|-------------|----------|-----------|--------------|----------|-----------|
| | | PILOTO | INYECTOR | MIN. VAL. | PILOTO | INYECTOR | MIN. VAL. |
| 2500 Kcal/H | 251/2/3 | 0.40 | 1.35 | *** | 0.25 | 0.90 | *** |
| 4000 Kcal/H | 401/2/3 | 0.40 | 1.60 | *** | 0.25 | 1.15 | *** |
| 6000 Kcal/H | 601/2/3 | 0.40 | 1.95 | *** | 0.25 | 1.35 | *** |
| 4000 Kcal/H | 404 | ** | 1.60 | 0.80 | ** | 1.15 | 0.80 |
| 3000 Kcal/H | 304 | ** | 1.40 | 0.80 | ** | 1.05 | 0.80 |
| CALEFÓN | 123/143 | 0.40 | 1.35 | *** | 0.25 | 0.95 | *** |

**** ARTEFACTOS SIN PILOTO O PILOTO ANALIZADOR. *** MÍNIMO POR ESTRANGULACIÓN.**

CALIBRACIÓN **ALTIPLANO** (de 2000 a 4000 Mts. sobre el nivel del mar)

| ARTEFACTO | MODELOS | GAS NATURAL | | | GAS ENVASADO | | |
|-------------|---------|-------------|----------|-----------|--------------|----------|-----------|
| | | PILOTO | INYECTOR | MIN. VAL. | PILOTO | INYECTOR | MIN. VAL. |
| 2500 Kcal/H | 251/2/3 | 0.40 | 1,25 | *** | 0.25 | 0,85 | *** |
| 4000 Kcal/H | 401/2/3 | 0.40 | 1,50 | *** | 0.25 | 1,05 | *** |
| 6000 Kcal/H | 601/2/3 | 0.40 | 1,75 | *** | 0.25 | 1,25 | *** |
| 4000 Kcal/H | 404 | ** | 1,50 | 0.80 | ** | 1,05 | 0.80 |
| 3000 Kcal/H | 304 | ** | 1,40 | 0.80 | ** | 0,95 | 0.80 |
| CALEFÓN | 123/143 | 0.40 | 1,15 | *** | 0.25 | 0,85 | *** |

**** ARTEFACTOS SIN PILOTO O PILOTO ANALIZADOR. *** MÍNIMO POR ESTRANGULACIÓN.**