

**INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DEL RECIPIENTE A
RESIÓN DE GAS (GARRAFA).**

- 1.- COLOCAR LA GARRAFA AL LADO DEL CALEFACTOR EN EL PISO.
- 2.- RETIRAR TODO PRECINTO, CIERRE O SELLOS DE LA VÁLVULA DE LA GARRAFA.
- 3.- VERIFIQUE A LA GARRAFA CON AGUA JABONOSA O DETERGENTE, PERDIDAS POR EL CIERRE O LA VÁLVULA.
- 4.- VERIFIQUE EL ESTADO DE LA MANGUERA Y EL CIERRE DE GOMA DEL REGULADOR DE GAS, SI LOS MISMOS ESTÁN RESECOS O AGRIETADOS REEMPLAZARLOS.
- 5.- CONECTAR EL REGULADOR APRETANDO EN SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ. (ROSCA IZQUIERDA).
- 6.- ABRIR LA VÁLVULA DE LA GARRAFA Y CON AGUA JABONOSA O CON DETERGENTE VERIFICAR LA NO EXISTENCIA DE FUGAS DE GAS.
- 7.- CERRANDO LA LLAVE DE LA GARRAFA, INGRESARLA AL ARTEFACTO INCLINÁNDOLA A 30°, PRIMERO APOYAR LA BASE Y LUEGO APOYARLA TOTALMENTE, UNA VEZ EN EL INTERIOR, GIRARLA DE MANERA QUE QUEDE ACCESIBLE LA VÁLVULA PARA SU POSTERIOR CIERRE CUIDANDO DE NO DEJAR EN TENSIÓN LA MANGUERA.
- 8.- ABRIR LA LLAVE DE LA GARRAFERA Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO EN LA PARTE SUPERIOR DEL ARTEFACTO.

PRECAUCIÓN

- * VERIFIQUE POR SU SEGURIDAD LA NO EXISTENCIA DE FUGAS DE GAS, RECUERDE QUE ESTE ARTEFACTO FUNCIONA CON UNA GARRAFA Y UN QUEMADOR.
- * CUANDO ENCIENDE EL CALEFACTOR DEBE HACERLO FUNCIONAR EN MÍNIMO 5 MINUTOS PARA ASEGURAR SU PROPAGACIÓN, ANTES DE PASARLO A MÁXIMO.